



Abziehlehen AZL für Abziehsysteme TAK und TAS-UNI

- Besonders praktisch: Die Stoßfuge verläuft schräg! Kein Verhaken der Abstreifer und Leitbleche mehr möglich!
- Aluminium-Spezialprofil (60 x 60 mm), bietet hohe Festigkeit, Korrosionsfreiheit und geringes Eigengewicht.
- Einfaches, robustes, integriertes Stecksystem über 2 Konusbolzen. Unverlierbar!

3

AZL

AZL-Set-20: Für den alltäglichen Einsatz auf kleineren und mittleren Baustellen.

AZL-Set-24: Für den alltäglichen Einsatz auf kleineren und mittleren Baustellen.

AZL-Set-60: Für den Einsatz bei vorwiegend maschineller Verlegung.

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Länge (mm)	Best.-Nr.
AZL-Set-20	6 x 3.000 mm, 2 x 1.000 mm	40	20.000	51000039
AZL-Set-24	6 x 3.000 mm, 2 x 2.000 mm, 2 x 1.000 mm	48	24.000	51000014
AZL-Set-60	12 x 4.000 mm, 4 x 2.000 mm, 4 x 1.000 mm	120	60.000	51000015
AZL-1	1 Stück, 1.000 mm lang	2	1.000	51000017
AZL-2	1 Stück, 2.000 mm lang	4	2.000	51000020
AZL-3	1 Stück, 3.000 mm lang	6	3.000	51000016
AZL-4	1 Stück, 4.000 mm lang	8	4.000	51000019



Abziehlehen-Set AZL-EP für Handabziehsysteme EASYPLAN EP-UNI



Die leichten Abziehlehen lassen sich sehr einfach über die integrierte Steckverbindung zusammenfügen. Die schräge Stoßfuge vermeidet, dass die Abziehprofile des EASYPLANS verhaken.

- Korrosionsfreiheit durch Verwendung verzinkter Stahlrohre (Durchmesser 26,9 mm).
- Einfaches, robustes, integriertes Stecksystem. Unverlierbar!

Lieferumfang:

AZL-EP Set: bestehend aus: 2 x 1.500 mm, 4 x 2.500 mm, 4 x 3.000 mm.

AZL-EP

Typ	Eigengewicht (kg)	Länge (mm)	Best.-Nr.
AZL-EP Set	41	25.000	51000057